

NEUHEITEN

2024

STROMVERTEILUNG

Batterieladestation
für Gabelstapler



LICHTSYSTEME

FlexLED
LED-Lichtband auf Leitungsrollen




GIPAS
E L E C T R I C



Baureihe 7400

Batterie ladestation für Gabelstapler



Maße 370x265x132mm
Gewicht 8kg
Schutzart /-klasse IP54 / II

Bezeichnung	Artikel Nr.
Baureihe 7400 Eingang: 1 KV M32 von unten, Ausgang: 1 CEE 5x16A/400V, 2 Schuko 230V, Schutz: 1 LS 16A.3PC 2 LS 16A.1PB, 1 FI 40/0,03A 4p Typ B für CEE 1 FI 40/0,03A 4p Typ A für Schuko	341628
Baureihe 7400 Eingang: 1 KV M32 von unten, Ausgang: 1 CEE 5x32A/400V, 2 Schuko 230V, Schutz: 1 LS 32A.3PC 2 LS 16A.1PB, 1 FI 40/0,03A 4p Typ B für CEE 1 FI 40/0,03A 4p Typ A für Schuko	341629

Powerstation

Mobiles Batteriesystem



Die Powerstation BASE ist der Grundbaustein des Systems und mit 2.000 Watt eine leistungsstarke Energiequelle. Benötigen Sie erweiterbare Akkukapazität? Dann stapeln Sie einfach bis zu vier Powerstationen EXPANSION auf Ihre Basisstation.

Nettokapazität	1.400Wh (BASE), 1.600Wh (EXPANSION)
Zelltechnologie	Lithium-Ionen
Lebenserwartung	>600
Lademethoden	230V, 3x400V, PV-Kit, DC-Ladegerät
Ausgang	1 230V 50Hz (Schuko)
Ausgangsleistung	2.000W
Max. Ausgangsleistung	~2.300W 60 Sekunden
Konformität	RoHS, CE
Gesamtgewicht	18,2kg (BASE), 15,2kg (EXPANSION)
Maße (LxBxH)	51x34x23 cm

Bezeichnung	Artikel Nr.
Powerstation BASE, 1.400Wh, mit Charger 360 und Transportbox	332829
Powerstation EXPANSION, 1.600Wh, mit Transportbox	332830
Zubehör	Artikel Nr.
Powerstation Charger 360 (58,8V, 6A, 360W)	332828

PKW Ladestationen

für eichrechtskonformes Laden



Ganz nach Bedarf verfügen die Ladestationen und Wallboxen über unterschiedliche Ausstattungen wie intelligentes Lastmanagement sowie Autorisierung über RFID.

Bezeichnung	Artikel Nr.
Ladesäule Double, 2x22kW, 400VAC 3-phasig mit 2 Ladepunkten AC Typ 2, MID, FI Typ B, LAN, 4G LTE, RFID, OCPP, Eichrechtskonform, 1.631x357x426mm	338444
Wallbox Single, 22kW, 400VAC 3-phasig mit 1 Ladepunkt AC Typ 2, MID, DC-Fehlerstromsensor, LAN, GPRS, OCPP, RFID, Eichrechtskonform, 373x242x181mm	338440
Wallbox Double, 2x22kW, 400VAC 3-phasig mit 2 Ladepunkten AC Typ 2, MID, FI Typ B, LAN, GPRS, OCPP, RFID, 2 Vers.-kabel, Eichrechtskonform, 590x338x230mm	338443
Zubehör	Artikel Nr.
Standfuß für Wallbox Single, Edelstahl, RAL 7043	338774
Standfuß für Wallbox Double, Edelstahl, RAL 7043	338775
Betonsockel für Ladesäule bzw. Standfuß	338776

PowerTrolley

Mobile Drehstromeinheit



Nettokapazität	8kWh
Zelltechnologie	Lithium-Ionen NMC (Nickel-Mangan-Cobalt-Oxide)
Lebenserwartung	bis zu 1.000 Zyklen, >70% SoH
Lademethoden	230V, 3x400V, PV-Kit, DC-Ladegerät
Ausgang	3 LNPE AC 400V 50Hz (CEE16) 1 LNPE 230V 50Hz (3 Anschlüsse Schuko)
Eingang	3 LNPE AC 400V 50Hz (CEE16) 1xLNPE AC 230V 50Hz (Schuko) 1xDC 202V nominal
Konformität	RoHS, CE
Zertifizierung	EN 62477-1, EN 62040-1, UN 38.3
Gesamtgewicht	80kg
Maße (LxBxH)	944x357x596mm

Bezeichnung	Artikel Nr.
PowerTrolley, ohne Räder und Griff, 8.9kWh Kapazität und 11kW Dauerleistung mit Ladekabel 230V (Schuko)	324987
Zubehör	Artikel Nr.
Räder und Griff für PowerTrolley	342024
Schnellladekabel für PowerTrolley	342035

TorchLED Sensor AN Akku-Handleuchte



Stromversorgung	Li-Ion-Akku 3,7V, 2.000 mAh mit Sicherheitselektronik
Ladeanschluss	USB-Type C
Ladezeit	ca. 3h
Leuchtdauer	bis zu 10h
Lichtquelle	9W + 3W COB-LED
Lichtstrom	1.200lm
Lichtfarbe	5.500-7.500K
Schutzart	IPX6
Stoßfestigkeit	IK07
Gehäuse	Aluminium-Gehäuse
Gewicht	147g
Maße (BxHxT)	46x115x26mm

Bezeichnung	Artikel Nr.
TorchLED Sensor AN Arbeitsleuchte, inkl. Ladekabel USB-Type C	338424

WorkLED Akku W30 AN Akku-Arbeitsleuchte



Stromversorgung	Li-Ion-Akku 3,7V, 6.600 mAh mit Sicherheitselektronik
Ladeanschluss	Micro-USB Buchse
Ladezeit	ca. 8h
Leuchtdauer	bis zu 13h
Lichtquelle	30W COB-LED
Lichtstrom	2.400lm
Lichtfarbe	6.000K
Schutzart	IP64
Stoßfestigkeit	IK07
Gehäuse	Aluminium und Kunststoff
Gewicht	700g
Maße (BxHxT)	177x129x44mm

Bezeichnung	Artikel Nr.
WorkLED Akku W30 AN Arbeitsleuchte, inkl. USB-Kabel	338425

I-LED Akku 844 Akku-Arbeitsplatzstrahler



Akku-Kapazität	12.8Ah Li-Ion
Systemleistung	max. 36W
Ladedauer	7h
Lichtstrom	

	Flutlicht 2.100lm
	Spotlicht 2.000lm

Leuchtdauer	Flutlicht 4,5h / 10h (gedimmt)
	Spotlicht 5,5h
	Blinklicht 9h

Lichtfarbe	5.000K / Amber
Schutzart / -klasse	IP54 / III
Gewicht	ca. 2kg (inkl. Akku)
Maße (BxHxT)	181x285x135mm

Bezeichnung	Artikel Nr.
I-LED Akku 844, Akkuleuchte inkl. Steckernetzteil 230V und KFZ-Ladekabel 12V	305401



SunLED Akkuleuchte 50W



Systemleistung	50W
Stromversorgung	Li-Ion Akku, 8.800mAh
Ladeanschluss	13V / 1,2A
USB Out Anschluss	5V / 1A
Schutzart / -klasse	IP44 / III
Abdeckung	Gehärtetes Glas
Maße (BxHxT)	295x342x112mm
Gewicht	3,7kg

Bezeichnung	Artikel Nr.
SunLED, 50W, Akku	800216

LineLED PRO 4

Feuchtraumwannenleuchte



ERHÄLTlich
AB OKTOBER



Eingangsspannung 220-240VAC
 Systemleistung 45W / 60W / 80W (schaltbar)
 Farbtemperatur 3.000K / 4.000K / 5.000K (einstellbar)
 Lichtfarbe 5.850lm - 11.200lm
 Schutzart / -klasse IP65 / I
 Stoßfestigkeit IK08
 Maße (LxBxH) 1.500x79x68mm

LED-Lichtbandmodul

für die Umrüstung gängiger Lichtbandsysteme



Eingangsspannung 230VAC
 Systemleistung 25W - 75W (7-stufig-einstellbar)
 Farbtemperatur 3.000K / 4.000K / 5.000K (einstellbar)
 Lichtfarbe 4.100 - 12.298lm
 Schutzart / -klasse IP20 / I
 Maße (LxBxH) 1.527x65x50mm

Mit dem universellen LED-Lichtbandmodul können Sie bestehende gängige ein- und zweiflämmige T5- und T8-Tragschienen zukunftsicher sanieren und exakt auf Ihre Lichtenforderungen abstimmen.

Bezeichnung	Artikel Nr.
LineLED-PRO4, 230V, 45W-80W, DV 5x2,5mm ²	341674

Bezeichnung	Artikel Nr.
LED Universal Lichtbandmodul, Lichtfarbe und Leistung schaltbar 25-75W per DIP-Schalter	342484

StreamLED AQUA

Schutzrohrleuchte



Eingangsspannung
 Steuereinheit 198 - 264 VAC (176 - 264 VDC)
 Leuchte 30 - 35 VDC
 Lichtausbeute 106lm/W / 121lm/W / 129lm/W
 Farbtemperatur 5.000K
 Lebensdauer L70 B10 >50.000h
 Schutzart IP66 / IP69
 Schlagfestigkeit IK10
 Schutzklasse II
 Maße (LxØ)
 25W 786x70mm
 35W 1.265x70mm
 55W 1.709x70mm

Bezeichnung	Artikel Nr.
StreamLED 2 AQUA 20W, 525mA, 2.121lm, Leitungslänge 25m	861221
StreamLED 2 AQUA 35W, 1.050mA, 4.245lm, Leitungslänge 25m	861220
StreamLED 2 AQUA 55W, 1.600mA, 7.102lm, Leitungslänge 15m	861070
StreamLED 2 AQUA 55W, 1.600mA, 7.102lm, Leitungslänge 25m	861071

FlexLED

Doppelseitiges LED-Lichtband 230V



Systemleistung 13W/m / 8W/m
 Lichtausbeute 1.500lm/m / 920lm/m
 Lichtfarbe 4.000K
 Abstrahlwinkel 240° (120° je Seite)
 Schutzart IP65
 Schlagfestigkeit IK10
 Gewicht ca. 13,5 kg / ca. 6kg

Bezeichnung	Artikel Nr.
FlexLED Lichtband 230V auf Leitungsroller 50m, 4.000 K, Wide 240° inkl. Anschlusskabel	800884
FlexLED Lichtband 230V auf Leitungsroller 25m, 4.000 K, Wide 240° inkl. Anschlusskabel	861020
FlexLED Lichtband 230V auf Haspel 10m, 4.000 K, Wide 240° inkl. Anschlusskabel	800833

Zubehör	Artikel Nr.
Notstromakku 230V 50W mit 1,5m Anschlusskabel	800834
1,5m Anschlusskabel mit Konturenstecker für FlexLED	800835
Flickerfreies Netzteil mit Eurostecker	800841
Dimmer für FlexLED mit Eurostecker	800840
Reparaturset für FlexLED Lichtband	800836
T-Verbinder	800885

TorchLED 2 Ex

Ex-Taschenlampe



Stromversorgung	LiPo 3,7V - 1.440mAh
Spannung	6VDC
Lichtstrom	175lm
Leuchtmittel	2 Power-LED, 5.000K
Leuchtdauer	
Spot (1 LED)	ca. 7h
Wide (1 LED)	ca. 7h
Volllicht (2 LED)	ca. 3,5h
Notlicht	ca. 7h
Schutzart	IP54
Maße (BxHxT)	68x116x34mm
Gewicht	182g

Bezeichnung	Artikel Nr.
TorchLED 2 Ex 6VDC mit Notlichtfunktion, Explosionszonen 1, 2, 21 und 22, exkl. Ladestation	862000
TorchLED Ladestation 230VAC, inkl. 1,5 m Anschlusskabel und Euro-Stecker, nicht für Ex-Zone	860998

FlashLED 2 Ex

Ex-Akkuleuchte mit Notlichtfunktion



Stromversorgung	LiPo 7.4V - 3.500mAh
Spannung	10 - 32VDC
Lichtstrom	888lm
Leuchtmittel	6x1,6W Power-LED, 5.000K
Leuchtdauer	
Spot (3 LED)	ca. 15h
Wide (2 LED)	ca. 26h
Volllicht (5 LED)	ca. 9,5h
Notlicht	ca. 5,5h
Schutzart	IP66
Maße (BxHxT)	123x251x93,4mm
Gewicht	1,1kg

Bezeichnung	Artikel Nr.
FlashLED 2 Ex Arbeits- und Inspektionsleuchte mit Notlichtfunktion, ohne Ladestation	861199
FlashLED Ladestation 230VAC, inkl. 1,5 m Anschlusskabel und Euro-Stecker	860026

Ladestation 12V optional auf Anfrage.

Ex-Langfeldleuchte

Zone 1, 2, 21, 22



Eingangsspannung	220-240V (50/60Hz)
Systemleistung	40W / 60W / 75W
Lichtfarbe	5.000K
LED-Lebensdauer	L90 B10 >50.000h
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK10
Maße (LxBxH)	1.199x135x78mm
Gewicht	3,3kg / 4kg

**ERHÄLTlich
AB OKTOBER**

Bezeichnung	Artikel Nr.
Ex-Langfeldleuchte 40W, 230V, 5.600lm	341082
Ex-Langfeldleuchte 60W, 230V, 8.400lm	341083
Ex-Langfeldleuchte 75W, 230V, 10.500lm	341084

FlutLED-Ex 150W

Zone 1, 2, 21, 22



Eingangsspannung	180~277VAC
System-Effizienz	147lm/W
Lichtfarbe	im Mittel 6.000K
LED-Lebensdauer	>50.000h
Schutzart	IP66
Maße (BxTxØ)	426x187x410mm
Gewicht	13,5kg

Bezeichnung	Artikel Nr.
FlutLED-Ex 150W 60°, Explosionszonen 1, 2, 21, und 22, 50/60Hz, IP66, exkl. Schwenkbügel	281816

zwingendes Zubehör: Schwenkbügel Art.-Nr. 281899

AlphaLUXX

LED Strahler



IK10*

*bei Ausführung mit PC-Scheibe

Eingangsspannung 100-277 VAC (50/60Hz)
 Systemleistung 80W / 100W / 120W
 Lichtfarbe 5.000K
 Schutzart / -klasse IP65 / I
 Stoßfestigkeit IK10 (bei Ausführung mit PC-Scheibe)
 Dimmung optional DALI 2, 1-10V Dimmung
 Maße (LxBxH) 389x252x106,5mm

Bezeichnung	Artikel Nr.
AlphaLUXX 80, 230V, 80W, 12.800lm, PC klar	800074
AlphaLUXX 80, 230V, 80W, 12.800lm, ESG klar	800049
AlphaLUXX 100, 230V, 100W, 16.500lm, PC klar	800098
AlphaLUXX 100, 230V, 100W, 16.500lm, ESG klar	800048
AlphaLUXX 120, 230V, 120W, 18.700lm, PC klar	800054
AlphaLUXX 120, 230V, 120W, 18.700lm, ESG klar	800043
Anschlussleitung 5m H07RN-F 3x1,5mm ² mit Schuko-Stecker und Kabelverbinder	290777

Frontscheibe klar (optional mattiert erhältlich).

AlphaLUXX RF

LED Strahler rüttelfest



IK10

Eingangsspannung 100-277 VAC (50/60Hz)
 Systemleistung 80W / 100W / 120W
 Lichtfarbe 5.000K
 Schutzart / -klasse IP65 / I
 Stoßfestigkeit IK10 (bei Ausführung mit PC-Scheibe)
 Rüttelfest Vibrationsgedämpfte Montage des Vorschaltgerätes und besondere Sicherung aller Schrauben
 Maße (LxBxH) 389x252x106,5mm

Bezeichnung	Artikel Nr.
AlphaLUXX RF 80, 230V, 80W, 12.800lm, PC klar	289427
AlphaLUXX RF 100, 230V, 100W, 16.500lm, PC klar	293517
AlphaLUXX RF 120, 230V, 120W, 18.700lm, PC klar	290320
Anschlussleitung 5m H07RN-F 3x1,5mm ² mit Schuko-Stecker und Kabelverbinder	290777

Frontscheibe klar (optional mattiert erhältlich).

FlutLED 3 SR DALI

salzwasserbeständiger LED-Strahler



IK08

Eingangsspannung 100-240VAC 50/60Hz
 Systemleistung 75W / 150W / 200W / 240W
 Lichtfarbe 5.000K
 Abstrahlwinkel 110°
 Schutzart IP66
 Stoßfestigkeit IK08
 Abdeckung ESG klar 5mm
 Gewicht 3,6kg / 4,8kg / 6,4kg / 6,4kg

Bezeichnung	Artikel Nr.
FlutLED 3 SR, 75W, 230V, 5.000K, ca. 10.000lm, BxHxT 260x386x151mm	341077
FlutLED 3 SR, 150W, 230V, 5.000K, ca. 13.300lm, BxHxT 300x427x169mm	341078
FlutLED 3 SR, 200W, 230V, 5.000K, ca. 26.000lm, BxHxT 320x482x179mm	341079
FlutLED 3 SR, 240W, 230V, 5.000K, ca. 32.800lm, BxHxT 320x482x179mm	341080

AlphaLUXX OS

LED Strahler mit Opferscheibe



IK10

Eingangsspannung 100-277 VAC (50/60Hz)
 Systemleistung 130W
 Lichtfarbe 5.000K
 Schutzart / -klasse IP65 / I
 Stoßfestigkeit IK10 (bei Ausführung mit PC-Scheibe)
 Opferscheibe 5mm PC klar, mit zusätzlicher Scheibe inkl. Dichtung, Rahmen, 4 Gewindestifte und 4 Flügelschrauben
 Maße (LxBxH) 340x252x176mm

Bezeichnung	Artikel Nr.
AlphaLUXX 120, 230V, 130W, 16.907lm, PC klar	295762
Anschlussleitung 5m H07RN-F 3x1,5mm ² mit Schuko-Stecker und Kabelverbinder	290777

Frontscheibe klar (optional mattiert erhältlich).

DeltaLUXX 2

LED Hallentiefstrahler



Eingangsspannung 100-277 VAC (50/60Hz)
Systemleistung 90W / 130W / 170W / 200W / 250W
Lichtfarbe 5.000K
Schutzart / -klasse IP65 / I
Dimmung optional DALI 2, 1-10V Dimmung
Stoßfestigkeit IK08
Abdeckung PC klar 3mm
Maße (ØxH) 450x195mm

Bezeichnung	Artikel Nr.
DeltaLUXX 2 230V, 90W, 120°, 15.700lm	800287
DeltaLUXX 2 230V, 130W, 120°, 21.400lm	800289
DeltaLUXX 2 230V, 170W, 120°, 26.800lm	800291
DeltaLUXX 2 230V, 200W, 120°, 31.000lm	800293
DeltaLUXX 2 230V, 250W, 120°, 37.200lm	800295

Frontscheibe klar. Weitere Abstrahlwinkel auf Anfrage.

FlutLED Round 2

LED Hallentiefstrahler



ERHÄLTlich
AB OKTOBER



Eingangsspannung 100-240 VAC
Systemleistung 120W / 160W / 200W (3-stufig-einstellbar)
Lichtfarbe 3.000K / 4.000K / 5.000K (3-stufig-einstellbar)
Lichtstrom 19.440lm - 33.000lm
Schutzart IP66
Stoßfestigkeit IK08
Abdeckung ESG klar 5mm
Maße (ØxH) 400x140mm

Bezeichnung	Artikel Nr.
FlutLED Round 2, 230V, 120°, DALI 2	800887

StreetLED SMART

LED Straßenbeleuchtung



Eingangsspannung 202-254 VAC/50-60Hz
Systemleistung 16W / 28W / 54W / 76W / 100W
Lichtfarbe 4.000K
Lebensdauer L90 B10 100.000h
Steuerung DALI, Sensor Ready über Zhaga-Fassung
Schutzart / -klasse IP66 / I
Stoßfestigkeit IK09
Gehäusefarbe RAL 9006
Maße (LxBxH) 520x324x70mm
Gewicht 7,2kg

Bezeichnung	Artikel Nr.
StreetLED SMART 12, 16W, 2.390lm, exkl. Mastbefestigung	800370
StreetLED SMART 12, 28W, 3.950lm, exkl. Mastbefestigung	800371
StreetLED SMART 24, 54W, 7.990lm, exkl. Mastbefestigung	800372
StreetLED SMART 36, 76W, 11.420lm, exkl. Mastbefestigung	800373
StreetLED SMART 42, 100W, 15.730lm, exkl. Mastbefestigung	800374
Zubehör	Artikel Nr.
Mastaufnahme 60mm, RAL 9006	800375
Mastaufnahme 76mm, RAL 9006	800376

StreetLED 4

LED Straßenbeleuchtung



Eingangsspannung 100-240VAC
Systemleistung 20W / 40W / 60W / 80W
Lichtfarbe 4.000K
Lebensdauer mind. 100.000h
Schutzart / -klasse IP66 / I
Stoßfestigkeit IK08
Gehäusefarbe RAL 9007
Maße (LxBxH) 20W / 40W 400x220x128mm
60W / 80W 550x280x134mm
Gewicht 4,4kg / 4,4kg / 6,4kg / 6,4kg

Bezeichnung	Artikel Nr.
StreetLED 4 20W, 3.000lm, 4.000K, exkl. Mastbefestigung	342428
StreetLED 4 40W, 6.000lm, 4.000K, exkl. Mastbefestigung	342429
StreetLED 4 60W, 9.000lm, 4.000K, exkl. Mastbefestigung	342430
StreetLED 4 80W, 12.000lm, 4.000K, exkl. Mastbefestigung	342431
Zubehör	Artikel Nr.
Mastaufnahme 60mm, RAL 9007	342433
Mastaufnahme 76mm, RAL 9007	342434

UNSER WEBSHOP:

- 1 einfach anmelden
- 2 bequem aussuchen
- 3 schnell bestellen

Der GIFAS-Webshop vereint unsere über 60jährige erfolgreiche Tradition mit den neuen Möglichkeiten der digitalen Welt.

Nutzen Sie unser umfassendes Angebot an Produkten rund um Stromverteilungen und Lichtsysteme.

Das bietet Ihnen der GIFAS-Webshop:

- Schnelle Lieferung
- Einfache Navigation
- Merkfunktionsfunktion zur Wiedervorlage
- Erreichbarkeit rund um die Uhr

Onlinebestellungen versandkostenfrei!

Unsere GIFAS-World und Kundenlösungen sowie den aktuellen Produktkatalog finden Sie auf unserer Webseite:

www.gifas.de

GIFAS ELECTRIC GmbH
Borsigstraße 9
41469 Neuss
GERMANY

+49 2137 105-0
+49 2137 105-230
verkauf@gifas.de
www.gifas.de

